

Plastic locking plug

Material

Polyamid

Temperatur- beständigkeit

-40°C bis +100°C(kurzzeitig bis + 120°C)

















Weitere Infos

Schutzart: IP54, mit Anschlussgewindedichtring IP 65 Farben: RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben auf Anfrage (stückzahlabhängig)

Nutzen Sie unsere Service-Leistungen

Einbaufertig von ROLEC

[Hier finden Sie weitere Datenblätter](#)

Photo	No.	Type	Length L	Width W	Height H	Gasket H	Optional available
	570.009.007	PG7	2	0	0		-
	570.009.009	PG9	4	0	0		-
	570.009.011	PG11	4	0	0		-
	570.009.013	PG13,5	4	0	0		-
	570.009.016	PG16	4	0	0		-
	570.009.021	PG21	4	0	0		-
	570.009.029	PG29	4	0	0		-
	570.009.036	PG36	4	0	0		-
	570.009.M12	M12	4	0	0		-
	570.009.M16	M16	5	0	0		-
	570.009.M20	M20	5	0	0		-
	570.009.M25	M25	5	0	0		-
	570.009.M32	M32	5	0	0		-
	570.009.M40	M40	5	0	0		-
	570.009.M50	M50	5	0	0		-
	570.009.M63	M63	5	0	0		-